

Extended Parser: Class Factory Reference

Note: An object which only defined a single property called 'value' is considered a primitive or basic value. When defining or using such objects, you can use the 'basic-key' or 'basic-object' tag in the Extended-XML.

Class Factory org.jfree.report.modules.parser.ext.factory.objects.DefaultClassFactory

<i>boolean</i>	
value	java.lang.String
<i>byte</i>	
value	java.lang.String
<i>char</i>	
value	java.lang.String
<i>double</i>	
value	java.lang.String
<i>float</i>	
value	java.lang.String
<i>int</i>	
value	java.lang.String
<i>java.awt.BasicStroke</i>	
value	java.lang.String
<i>java.awt.Color</i>	
value	java.lang.String
<i>java.awt.Dimension</i>	
height	java.lang.Float
width	java.lang.Float
<i>java.awt.Shape</i>	
segments	[Lorg.jfree.report.modules.parser.ext.factory.objects.PathItera
windingRule	java.lang.String
<i>java.awt.geom.Dimension2D</i>	
height	java.lang.Float
width	java.lang.Float
<i>java.awt.geom.GeneralPath</i>	
segments	[Lorg.jfree.report.modules.parser.ext.factory.objects.PathItera
windingRule	java.lang.String
<i>java.awt.geom.Line2D</i>	
x1	java.lang.Float
x2	java.lang.Float
y1	java.lang.Float
y2	java.lang.Float
<i>java.awt.geom.Point2D</i>	
x	java.lang.Float
y	java.lang.Float
<i>java.awt.geom.Rectangle2D</i>	
height	java.lang.Float
width	java.lang.Float
x	java.lang.Float
y	java.lang.Float
<i>java.lang.Boolean</i>	
value	java.lang.String
<i>java.lang.Byte</i>	
value	java.lang.String
<i>java.lang.Character</i>	
value	java.lang.String
<i>java.lang.Double</i>	

value	java.lang.String
<i>java.lang.Float</i>	
value	java.lang.String
<i>java.lang.Integer</i>	
value	java.lang.String
<i>java.lang.Long</i>	
value	java.lang.String
<i>java.lang.Object</i>	
class	java.lang.String
<i>java.lang.Short</i>	
value	java.lang.String
<i>java.lang.String</i>	
value	java.lang.String
<i>java.text.DateFormat</i>	
class	java.lang.String
<i>java.text.DateFormatSymbols</i>	
class	java.lang.String
<i>java.text.DecimalFormat</i>	
decimalFormatSymbols	java.text.DecimalFormatSymbols
decimalSeparatorAlwaysShown	boolean
groupingSize	int
groupingUsed	boolean
localizedPattern	java.lang.String
maximumFractionDigits	int
maximumIntegerDigits	int
minimumFractionDigits	int
minimumIntegerDigits	int
multiplier	int
negativePrefix	java.lang.String
negativeSuffix	java.lang.String
parseIntegerOnly	boolean
pattern	java.lang.String
positivePrefix	java.lang.String
positiveSuffix	java.lang.String
<i>java.text.DecimalFormatSymbols</i>	
currencySymbol	java.lang.String
decimalSeparator	char
digit	char
groupingSeparator	char
infinity	java.lang.String
internationalCurrencySymbol	java.lang.String
minusSign	char
monetaryDecimalSeparator	char
NaN	java.lang.String
patternSeparator	char
perMill	char
percent	char
zeroDigit	char
<i>java.text.Format</i>	
class	java.lang.String
<i>java.text.NumberFormat</i>	
groupingUsed	boolean
maximumFractionDigits	int
maximumIntegerDigits	int

minimumFractionDigits	int
minimumIntegerDigits	int
parseIntegerOnly	boolean
<i>java.text.SimpleDateFormat</i>	
2DigitYearStart	java.util.Date
calendar	java.util.Calendar
dateFormatSymbols	java.text.DateFormatSymbols
lenient	boolean
localizedPattern	java.lang.String
numberFormat	java.text.NumberFormat
pattern	java.lang.String
<i>java.util.Date</i>	
day	java.lang.Integer
month	java.lang.Integer
year	java.lang.Integer
<i>long</i>	
value	java.lang.String
<i>org.jfree.report.ElementAlignment</i>	
value	java.lang.String
<i>org.jfree.report.modules.parser.ext.factory.objects.PathIteratorSegment</i>	
segmentType	java.lang.String
x1	float
x2	float
x3	float
y1	float
y2	float
y3	float
<i>org.jfree.report.style.FontDefinition</i>	
bold	java.lang.Boolean
embeddedFont	java.lang.Boolean
fontEncoding	java.lang.String
fontName	java.lang.String
fontSize	java.lang.Integer
italic	java.lang.Boolean
strikethrough	java.lang.Boolean
underline	java.lang.Boolean
<i>org.jfree.ui.FloatDimension</i>	
height	double
width	double
<i>short</i>	
value	java.lang.String
Class Factory	org.jfree.report.modules.parser.ext.factory.datasource.DefaultDataSourceFactory
<i>org.jfree.report.filter.AnchorFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
<i>org.jfree.report.filter.ComponentDrawableFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
<i>org.jfree.report.filter.DataRowDataSource</i>	
dataSourceColumnName	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.DateFormatFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
dateFormat	java.text.DateFormat
formatter	java.text.Format
nullValue	java.lang.String

org.jfree.report.filter.DateFormatParser

dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
dateFormat	java.text.DateFormat
formatter	java.text.Format
nullValue	java.lang.Object

org.jfree.report.filter.DecimalFormatFilter

dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
decimalFormat	java.text.DecimalFormat
formatString	java.lang.String
formatter	java.text.Format
groupingUsed	boolean
keepState	boolean
localizedFormatString	java.lang.String
maximumFractionDigits	int
maximumIntegerDigits	int
minimumFractionDigits	int
minimumIntegerDigits	int
nullValue	java.lang.String
numberFormat	java.text.NumberFormat

org.jfree.report.filter.DecimalFormatParser

dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
decimalFormat	java.text.DecimalFormat
formatString	java.lang.String
formatter	java.text.Format
groupingUsed	boolean
keepState	boolean
localizedFormatString	java.lang.String
maximumFractionDigits	int
maximumIntegerDigits	int
minimumFractionDigits	int
minimumIntegerDigits	int
nullValue	java.lang.Object
numberFormat	java.text.NumberFormat

org.jfree.report.filter.DrawableLoadFilter

dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
------------	------------------------------------

org.jfree.report.filter.FormatFilter

dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
formatter	java.text.Format
nullValue	java.lang.String

org.jfree.report.filter.FormatParser

dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
formatter	java.text.Format
nullValue	java.lang.Object

org.jfree.report.filter.ImageLoadFilter

dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
------------	------------------------------------

org.jfree.report.filter.ImageRefFilter

dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
------------	------------------------------------

org.jfree.report.filter.MessageFormatFilter

formatString	java.lang.String
--------------	------------------

org.jfree.report.filter.NumberFormatFilter

dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
formatter	java.text.Format
groupingUsed	boolean
maximumFractionDigits	int

maximumIntegerDigits	int
minimumFractionDigits	int
minimumIntegerDigits	int
nullValue	java.lang.String
numberFormat	java.text.NumberFormat
<i>org.jfree.report.filter.NumberFormatParser</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
formatter	java.text.Format
groupingUsed	boolean
maximumFractionDigits	int
maximumIntegerDigits	int
minimumFractionDigits	int
minimumIntegerDigits	int
nullValue	java.lang.Object
numberFormat	java.text.NumberFormat
<i>org.jfree.report.filter.ResourceFileFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
resourceIdentifier	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.ShapeFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
<i>org.jfree.report.filter.SimpleDateFormatFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
dateFormat	java.text.DateFormat
formatString	java.lang.String
formatter	java.text.Format
keepState	boolean
localizedFormatString	java.lang.String
nullValue	java.lang.String
simpleDateFormat	java.text.SimpleDateFormat
<i>org.jfree.report.filter.SimpleDateFormatParser</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
dateFormat	java.text.DateFormat
formatString	java.lang.String
formatter	java.text.Format
keepState	boolean
localizedFormatString	java.lang.String
nullValue	java.lang.Object
simpleDateFormat	java.text.SimpleDateFormat
<i>org.jfree.report.filter.StaticDataSource</i>	
value	java.lang.Object
<i>org.jfree.report.filter.StringFilter</i>	
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
nullValue	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.URLFilter</i>	
baseURL	java.net.URL
dataSource	org.jfree.report.filter.DataSource
<i>org.jfree.report.filter.templates.AnchorFieldTemplate</i>	
field	java.lang.String
name	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.templates.DateFieldTemplate</i>	
field	java.lang.String
format	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.DrawableFieldTemplate

field java.lang.String

name java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.DrawableURLElementTemplate

content java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.DrawableURLFieldTemplate

content java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.HorizontalLineTemplate

name java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.ImageFieldTemplate

field java.lang.String

name java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.ImageURLElementTemplate

content java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.ImageURLFieldTemplate

field java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.LabelTemplate

content java.lang.String

name java.lang.String

nullValue java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.MessageFieldTemplate

format java.lang.String

name java.lang.String

nullValue java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.NumberFieldTemplate

field java.lang.String

format java.lang.String

name java.lang.String

nullValue java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.RectangleTemplate

name java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.ResourceFieldTemplate

field java.lang.String

name java.lang.String

nullValue java.lang.String

resourceIdentifier java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.ResourceLabelTemplate

content java.lang.String

name java.lang.String

nullValue java.lang.String

resourceIdentifier java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.ShapeFieldTemplate

field java.lang.String

name java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.StringFieldTemplate

field java.lang.String

name java.lang.String

nullValue java.lang.String

org.jfree.report.filter.templates.VerticalLineTemplate

name java.lang.String

Class Factory org.jfree.report.modules.parser.ext.factory.templates.TemplateClassFactory

org.jfree.report.filter.templates.DateFieldTemplate

field java.lang.String

format	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.templates.DrawableFieldTemplate</i>	
field	java.lang.String
name	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.templates.HorizontalLineTemplate</i>	
name	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.templates.ImageFieldTemplate</i>	
field	java.lang.String
name	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.templates.ImageURLElementTemplate</i>	
content	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.templates.ImageURLFieldTemplate</i>	
field	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.templates.LabelTemplate</i>	
content	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.templates.NumberFieldTemplate</i>	
field	java.lang.String
format	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.templates.RectangleTemplate</i>	
name	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.templates.ResourceFieldTemplate</i>	
field	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String
resourceIdentifier	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.templates.ResourceLabelTemplate</i>	
content	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String
resourceIdentifier	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.templates.ShapeFieldTemplate</i>	
field	java.lang.String
name	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.templates.StringFieldTemplate</i>	
field	java.lang.String
name	java.lang.String
nullValue	java.lang.String
<i>org.jfree.report.filter.templates.VerticalLineTemplate</i>	
name	java.lang.String