

ZL Standard | mit Chip-Schlüssel- und Proximity-Leser

	ZL-LProxA-S	ZL-LProxA-SP
		
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronischer Zylinder mit Chip-Schlüsselleser • Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder (Proximity) • Akustische Signalisierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronischer Zylinder mit Chip-Schlüsselleser • Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM) • Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder (Proximity) • Akustische Signalisierung
Zusatzfunktion	Permanentzutritt	Permanentzutritt
Lieferumfang	Zylindersystem mit Langrosette, Montageset, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Zylindersystem mit Langrosette, Montageset, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder	Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör), Komfortverriegelung ZL-Z-KV	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM, AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör), Komfortverriegelung ZL-Z-KV
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel, EM4200-, Hitag 1- und Hitag 2-Transponder	
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Panikschlösser (automatische Rückstellung der Schließnase), nicht verwendbar für Panikschlösser, die einen Freilauf der Schließnase erfordern	
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM und AM-Prox (siehe allgemeines Zubehör)	
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR 2 (ca. 50.000 Öffnungen) Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	
Einsatzbedingungen	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44 Innen: -10 °C bis +60 °C, max. 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend	
Längenanpassung	Achse mit Profilylinder-Adapter, stufenlose Anpassung bei der Montage durch Ablängen der Achse Mitte Stulpschraube nach außen: 15 – 66 mm Mitte Stulpschraube nach innen: 15 – 61 mm	
Maße	Außenseite: 125 x 38 x 41 mm (L x B x T inkl. Knauf) Innenseite: 96 x 38 x 49 mm (L x B x T inkl. Knauf)	
Material	Drehknäufe und Langrosetten: Zinkdruckguss mit Edelstahl-Finish	

Kurzbezeichnung	ZL-LProxA-S-00	ZL-LProxA-S-10	ZL-LProxA-SP-00	ZL-LProxA-SP-10
Aufbohrschutz	Standard	Security	Standard	Security
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Preis ohne Mwst.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Hinweis:

Für einen verbesserten Schutz gegen Kondenswasser erhalten Sie den ZL-LProxA-S/ZL-LProxA-SP mit vergossener Elektronik. Preis auf Anfrage.



Komfort ist zeitlos

Die ZL Serie steht auch für eine Entscheidung, die zeitlos ist. Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort sind Eigenschaften, die auch in vielen Jahren noch gefragt sein werden.

Da ist es gut zu wissen, dass man mit den Zylindern der ZL Serie auch den kontaktlosen Öffnungskomfort über Proximity-Schließmedien realisieren kann. Einfach Karte oder Proximity-Chip davorhalten und öffnen.

Besonders oft wird diese Variante in Unternehmen eingesetzt, die bereits Proximity-Medien im Rahmen von Zeiterfassungs- oder Abrechnungssystemen im Einsatz haben. Darüber hinaus können die ZL Zylinder natürlich auch mit anderen Proximity-Systemen aus dem Hause ABUS Seccor kombiniert werden.