

CodeLoxx Standard | Halbzylinder mit Chip-Schlüsselleser

CLX-LHZ-S

CLX-LHZ-SP



- Produkteigenschaften**
- Elektronischer Halbzylinder mit Chip-Schlüsselleser
 - Ideal für Schlüsselschalter und zur Sicherung von Schaltschränken
 - Optische Signalisierung

- Elektronischer Halbzylinder mit Chip-Schlüsselleser
- Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM)
- Ideal für Schlüsselschalter und zur Sicherung von Schaltschränken
- Optische Signalisierung

Zusatzfunktion	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, zeitgesteuerte An- und Abschaltung Permanentzutritt (ZAAP), Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar
Lieferumfang	Halbzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Halbzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
Benötigtes Zubehör	Seccor Chip-Schlüssel, Werkzeug-Set	Seccor Chip-Schlüssel, Werkzeug-Set
Optionales Zubehör	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Protokoll- und Zeitfunktion	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
Schließmedien	Seccor Chip-Schlüssel	Seccor Chip-Schlüssel
Einsatzbereiche	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)
Max. Anzahl Schließmedien	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
Programmierung	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
Stromversorgung	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 60.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 60.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
Einsatzbedingungen	Außen: -10 °C bis +60 °C/IP43	Außen: -10 °C bis +60 °C/IP43
Maße Außenknauf	Ø 33 mm, Länge 60 mm	Ø 33 mm, Länge 60 mm
Maße Innenseite	ab Nockenmitte 10 mm	ab Nockenmitte 10 mm
Material	Edelstahl-Knauf, Kunststoff-Kappe	Edelstahl-Knauf, Kunststoff-Kappe
Standardlänge	Längenangabe bei Bestellung	Längenangabe bei Bestellung

Kurzbezeichnung CLX-LHZ-S-00

Kurzbezeichnung CLX-LHZ-SP-00

Aufbohrschutz Standard

Aufbohrschutz Standard

Farbe Edelstahl

Farbe Edelstahl

Preis ohne Mwst. auf Anfrage

Preis ohne Mwst. auf Anfrage

Halbzylinder mit Vollausrüstung

Halbzylinder werden typischerweise eingesetzt, wenn eine Öffnung von innen nicht erwünscht oder möglich ist, wie etwa bei Schaltschränken.

Ein weiterer Einsatzbereich sind Schlüsselschalter im Innenbereich. Hier werden Halbzylinder vor allem dann eingesetzt, wenn eine komfortable Organisation von Schließrechten (in diesem Fall von „Schaltrechten“) gewünscht ist.

CodeLoxx Halbzylinder bieten Ihnen die gleiche Ausstattung und den gleichen Komfort wie normale Doppelknaufzylinder. Somit lassen sich die verschiedensten Anforderungen in einem Objekt mit einer Zylinderserie aus einem Guss bedienen.



Verlängerungen: (Verlängerungssätze zur flexiblen Anpassung vor Ort finden Sie im Zubehör)

Bei Angaben des Längenmaßes (außen/innen) erfolgt die Lieferung fertig montiert ab Werk. Ohne Längenangabe wird der CodeLoxx in 30/10 mm fertig montiert geliefert. Bestellmaße, die nicht dem 5-mm-Raster entsprechen, werden aufgerundet.