

# CodeLoxx Standard | mit Chip-Schlüsselleser

CLX-LA-S

CLX-LA-SP



nur CLX-LA-S-20;  
beim VdS zur Prüfung  
eingereicht



- Produkteigenschaften**
- Elektronischer Doppelknäufzylinder mit Chip-Schlüsselleser
  - Hochwertige Edelstahl-Knäufe
  - Bedienung über Seccor Chip-Schlüssel
  - Zuverlässige Stromversorgung
  - Optische Signalisierung

- Protokollierender elektronischer Doppelknäufzylinder mit Chip-Schlüsselleser
- Protokoll- und Zeitfunktion (mit SKM und TG-SKM)
- Hochwertige Edelstahl-Knäufe
- Bedienung über Seccor Chip-Schlüssel
- Zuverlässige Stromversorgung
- Optische Signalisierung

<b>Zusatzfunktionen</b>	Permanentzutritt, Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar	Permanentzutritt, zeitgesteuerte An- und Abschaltung Permanentzutritt (ZAAP), Öffnungszeit variabel zwischen 6 oder 12 Sek. einstellbar
<b>Lieferumfang</b>	Doppelknäufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie	Doppelknäufzylinder, Montage- & Bedienungsanleitung, Batterie
<b>Benötigtes Zubehör</b>	Seccor Chip-Schlüssel, Werkzeug-Set	Seccor Chip-Schlüssel, Werkzeug-Set
<b>Optionales Zubehör</b>	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	PELT, ESE, SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
<b>Protokoll- und Zeitfunktion</b>	Keine	Ja: Protokollierung der letzten 1000 Ereignisse; 30 Wochenprofile, 6 Jahresprofile
<b>Schließmedien</b>	Seccor Chip-Schlüssel	Seccor Chip-Schlüssel
<b>Einsatzbereiche</b>	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)	Türen mit PZ-Einsteckschloss, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase)
<b>Max. Anzahl Schließmedien</b>	511 Berechtigungen	511 Berechtigungen
<b>Programmierung</b>	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)	Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM (siehe allgemeines Zubehör)
<b>Stromversorgung</b>	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 60.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)	3 V Lithium Batterie CR2 (ca. 60.000 Öffnungen); Notstromversorgung ESE (siehe allgemeines Zubehör)
<b>Einsatzbedingungen</b>	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44	Außen: -20 °C bis +60 °C/IP44; Innen: -10 °C bis +60 °C/IP44
<b>Maße Außenknäuf</b>	Ø 30 mm, Länge 39 mm	Ø 30 mm, Länge 39 mm
<b>Maße Innenknäuf</b>	Ø 33 mm, Länge 45 mm	Ø 33 mm, Länge 45 mm
<b>Material</b>	Edelstahl-Knäufe	Edelstahl-Knäufe
<b>Standardlänge</b>	Längenangabe bei Bestellung	Längenangabe bei Bestellung

Kurzbezeichnung	CLX-LA-S-00	CLX-LA-S-10	CLX-LA-S-20
<b>Aufbohrschutz</b>	Standard	Security	VdS*
<b>Farbe</b>	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
<b>Preis ohne Mwst.</b>	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

\*beim VdS zur Prüfung eingereicht

Kurzbezeichnung	CLX-LA-SP-00	CLX-LA-SP-10*
<b>Aufbohrschutz</b>	Standard	Security
<b>Farbe</b>	Edelstahl	Edelstahl
<b>Preis ohne Mwst.</b>	auf Anfrage	auf Anfrage

\* Als Sonderversion mit freilaufendem Innen-drehgriff verfügbar. Kann innenseitig nicht ent- und verriegelt werden. Einsatz an Paniktüren nur mit Panikschlössern, die für freidrehende Schließzylinder zugelassen sind. Der Fachhändler ist verantwortlich für bestimmungsgemäßen Einsatz. Preis auf Anfrage.

**Verlängerungen:** (Verlängerungssätze zur flexiblen Anpassung vor Ort finden Sie im Zubehör)

Bei Angaben des Längenmaßes (außen/innen) erfolgt die Lieferung fertig montiert ab Werk. Ohne Längenangabe wird der CodeLoxx in 30/30 mm fertig montiert geliefert. Bestellmaße, die nicht dem 5-mm-Raster entsprechen, werden aufgerundet.